

CMS SUB

Subwoofer de contrôle analogique professionnel

Subwoofer 27 cm (11") à
membrane Polyglass
Neutralité sonore garantie
pour un contrôle précis de
l'égalisation dans le grave.

Subwoofer à longue excursion et
haut rendement
Retranscription des micro détails
sonores pour un ajustement précis
de la compression du signal.

Event laminaire frontal de large section
Equilibre tonal constant, intégration optimale
dans les studios les plus exigeants.




Nombreux réglages disponibles (filtre
passe-bas + niveau sonore + phase
entièrement ajustables, inversion de
phase, entrée Footswitch, MUTE)
Excellent couplage acoustique
subwoofer-moniteurs.
Passez au 2.1 en conservant vos
habitudes et repères acquis en 2.0 !

Amplificateur 300 W rms
technologie BASH®
La qualité d'amplification
de la classe AB alliée
au rendement de la classe D

Entrées LFE, gauche et droite /
sorties gauche et droite
Connexions simplifiées et totale
évolutivité du système (passage
d'une configuration 2.1 à 5.1 sans
ajout de matériel).

Accessoire fourni

Grille de protection



FOCAL
PROFESSIONAL

Spécifications Techniques

Performances		CMS SUB
• Réponse en fréquence (+/- 3dB)		30 Hz - 250 Hz
• Niveau SPL maximum		113 dB SPL (pic @ 1 m)
Section électronique		
• Entrées	- Type/Impédance - Connecteur - Sensibilité	Gauche, Droite, LFE Symétrique électronique/10 kOhms XLR femelle 3 points Variable
• Sorties (vers satellites)	- Connecteur	Gauche + Droite XLR mâle 3 points en parallèle sur les entrées
• Amplification		300 W rms, technologie BASH®
• Traitement interne du signal et fonctions	- Section subwoofer	Sommation mono Gauche + Droite Sommation mono passe-bas + LFE Filtre passe-bas réglable, 24 dB/octave Ajustement de la phase Polarité
• Contrôles utilisateur		Réglage du niveau (sensibilité) du subwoofer Réglage de la fréquence de coupure du filtre passe-bas Ajustement de la phase Inverseur de polarité Mute Mute externe (contrôlé par une pédale)
• Témoins lumineux (LED)		Marche Mute Mute externe
• Alimentation électrique	- Tension secteur - Connexion	230 V (fusible 1,6 A) ou 115 V (fusible 3,15 A) Cordon secteur CEI amovible
Transducteur		
• Subwoofer		Focal 27 cm longue excursion à membrane "Polygalss"
Ebénisterie		
• Construction		Panneau MDF 22 mm avec renforts internes
• Finition		Vinyl gris sombre
• Dimensions (HxLxP)		435,5 mm x 366 mm x 440 mm
• Poids		23 kg