

ARC-SWK



Caractéristiques

- Commande murale de contrôle à distance utilisée pour les références Symetrix et SYMNET.
- Exemple de fonction : sélection de la source avec contrôle du volume, room combining.
- Encodeur à bouton-poussoir avec 8 segments LED et 4 poussoirs avec LED bicolore, façade résistante à l'eau.
- Il peut être programmé en momentané, verrouillé et mode radio en plus du mode « sélection et choix ».
- Peut passer un canal audio sur du câble CAT5.
- Se monte dans un boîtier

électrique double et s'intègre dans une façade standard Decora® (inclus).

Références compatibles

- Zone mix 760, Automix matrix 780 et Room combine 788
- 8x8 DSP
- Cobralink
- Express cobra (4x4, 8x8, 4x12, 12x4)
- Jupiter 4, Jupiter 8, Jupiter12
- ARC-PS
- Control I/O

Certifications

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS


Poids net

- 0,453 kg

Dimensions produit

- 11,43 x 11,43 cm

ARC-XLR



Caractéristiques

- Commande murale de contrôle à distance utilisée pour les références Symetrix et SYMNET.
- Exemple de fonction : Paging, contrôle à distance.
- Inclus un connecteur XLR symétrique pour ligne ou une entrée micro.
- 4 poussoirs avec LED bicolore pour la sélection de zone et bouton poussoir pour parler au micro.
- Il peut être programmé en momentané, verrouillé et mode radio en plus du mode « sélection et choix ».
- Le signal audio analogique est transmis à travers du câble CAT5 en utilisant le canal audio

de l'ARC.

- Se monte dans un boîtier électrique double et s'intègre dans une façade standard Decora® (inclus).

Références compatibles

- Zone mix 760, Automix matrix 780 et Room combine 788
- 8x8 DSP
- Cobralink
- Express cobra (4x4, 8x8, 4x12, 12x4)
- Jupiter 4, Jupiter 8, Jupiter12
- ARC-PS
- Control I/O

Certifications

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Poids net

- 0,453 kg

Dimensions produit

- 11,43 x 11,43 cm

RC-3 : Commande de volume à distance



Caractéristiques

- Commande de volume à distance simple avec une façade Decora®.
- Utilisable avec les références Symetrix et SymNet et les entrées analogiques de contrôle Air Tools.

Références compatibles

- Zone mix 760, Automix matrix 780 et Room combine 788
- 322
- 371
- 8x8 DSP
- Express Cobra (4x4, 8x8, 4x12, 12x4)
- Jupiter 4, Jupiter 8, Jupiter12
- Control I/O

Certifications

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Poids net

- 0,453 kg

Dimensions produit

- 10,16 x 3,65 cm

ARC-PS : Rack d'alimentation pour panneau mural



Caractéristiques

- Cette alimentation rackable 1U permet d'alimenter plusieurs commandes ARC via du câble CAT5.
- Accueille jusqu'à 8 canaux de commandes ARC.
- Connecteurs inclus : RS-485, ARC (8), ARC audio (8).

Références compatibles

- Zone mix 760, Automix matrix 780 et Room combine 788
- 8x8 DSP et Cobralink
- Express cobra (4x4, 8x8, 4x12, 12x4)
- Cobralink
- Jupiter 4, Jupiter 8, Jupiter12

- ARC-2, ARC-2i, ARC-K1, ARC-SWK et ARC-XLR

Certifications

- UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Poids net

- 2,268 kg

Dimensions produit

- 48,26 x 10,48 x 6,99 cm

