



► **SymNet** Interface d'expansion d'entrée et sortie de contrôle

Caractéristiques

- Rackable 1U, étend la capacité SYMNET de contrôle et peut être contrôlé à partir de périphériques externes.
- Les applications incluent : Boutons poussoirs pour parler, LED, le séquençage de la mise sous tension, l'intégration de la surface de contrôle MIDI.
- Permet le rappel de pré-réglage des commandes MIDI.
- Permet le placement à distance jusqu'à 1200 mètres à partir du système SYMNET.
- Périphériques RS-485 avec 8 entrées de commandes analogiques, 8 sorties à collecteur ouvert, 4 sorties relais, MIDI, 4 ports ARC-2, 4 canaux audio ARC.

Les applications du Control I/O

- Lieux de culte
- Stade
- Centre de convention
- Discothèques
- Hôtels

Produits compatibles :

- 8x8 DSP
- CobraLink
- Cobra Express (4x4, 8x8, 4x12 et 12x4)
- ARC: ARC-2, ARC-2i, ARC-K1, ARC-SW4, ARC-SWK, ARC-MIC et ARC-XLR
- RC-3

Certifications

UL 60065, cUL 60065, IEC 60065, RoHS

Poids brut: 4,3 kg

Poids net: 3,6 kg

Dimensions brutes :

LPH: 60,96 cm x 40,64 cm x 10,16 cm

